ENGEL SB30G-W

CAPACITY 30L | TEMP +10°C ~ -8°C | DC 12/24V

Art. Nr. SB30G-W

Außenmaße (BxHxT):	440 x 250 x 716 mm
Innenmaße (BxHxT):	340 x 170 x 475 mm
Spannung:	12/24 Volt
Inhalt:	30 Liter
Material:	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	19 kg
Temperaturbereich:	+10°C bis -8°C, stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 Volt):	32 Watt

Aggregat 1,5m entfernt montierbar
Unit can be installed 1.5m away



Befestigungswinkel und Verlängerungen / Installation brackets and extension cables

PURE EFFICIENCY!!!

Laufschiene aus Edelstahl
Stainless steel runners

Sparsames LED-Licht
Energy saving LED light

Platz für z.B. 35 Stück 0,33 Liter Dosen
Space for e.g. 35 0.33 litre cans

Lüftungsschlitze für Wärmeaustausch
Louver for air exchange

Art. No. SB30G-W

Dimensions (BxHxT):	440 x 250 x 716 mm
Internal dimensions (BxHxT):	340 x 170 x 475 mm
Sheet steel enamelled:	12/24 Volt
Volume:	30 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Black
Weight:	19 kg
Temperature range:	+10°C to -8°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eigenschaften			Kühlschublade	Tragbare Kühlgeräte						
Modell			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
Inhalt		Liter	30	22+17	32	40	14	15	21	40
		Cu.Ft	1,06	0,77+0,60	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41
Farbe	Gehäuse oder Rahmen		Schwarz	Platin	Platin	Platin	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau
	Tür oder Deckel		Schwarz	Platin	Platin	Platin	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau
Außenmaße	Höhe	mm	250	508	408	508	395	364	465	470
	Breite	mm	440	647	647	647	442	549	549	630
	Tiefe	mm	716	364	364	364	284	307	307	394
Gewicht		kg	19	24	19	22	11,5	16	17	22
Eingangsspannung	AC	V	-	-	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24
Leistungsaufnahme	AC230V	W	-	-	42	42	-	42	42	42
Leistungsaufnahme	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperaturbereich	Kühlen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Tiefkühlen	°C	-8°C	-15°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C
Besonderheiten	Vorrangschaltung		-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Deckelanschlag wechselbar		-	-	-	-	-	-	-	✓
	Digitalanzeige		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	LED Licht		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Digitale Temperaturregelung		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Tragegriffe		-	✓	✓	✓	Tragegurt	✓	✓	✓
	Einsatzkorb		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Gehäuse/ Deckelmaterial		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP
	Einbrennlackiert		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Characteristics			Drawer Fridge	Chest Open						
Model			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
Volume		litre	30	22+17	32	40	14	15	21	40
		Cu.Ft	1.06	0.77+0.60	1.13	1.41	0.49	0.53	0.74	1.41
Colour	Cabinet or flange		black	platinum	platinum	platinum	light grey	light grey	light grey	light grey
	Door or lid		black	platinum	platinum	platinum	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey
External dimensions	Height	mm	250	508	408	508	395	364	465	470
	Width	mm	440	647	647	647	442	549	549	630
	Depth	mm	716	364	364	364	284	307	307	394
Weight		kg	19	24	19	22	11,5	16	17	22
Rated input voltage	AC	V	-	-	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.	AC230V	W	-	-	42	42	-	42	42	42
Rated DC power con.	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperature range	Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Freezer	°C	-8°C	-15°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C
Features	Auto AC/DC interchangeable		-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Interchangeable door opening		-	-	-	-	-	-	-	✓
	Digital display		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	LED light		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Digital temperature control		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Carrying handle		-	✓	✓	✓	Shoulder belt	✓	✓	✓
	Basket		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Cabinet/Doormaterial		steel	steel	steel	steel	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP
	stove enamelled		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

SPECIFICATION

Tragbare Kühlgeräte								Einbau Kühlgeräte		Freistehend
MT35F	**MT35F-S**	**MT45F**	**MT45F-S**	**MD60F**	**MD60F-C**	**MD80F-S**	**MD80F-C-S**	**SB47F-E-T**	**SB70F**	**SD90F-D-B**
32	32	40	40	60	30+27	80	40+37	40+2,5	55+2,5	80+12
1,13	1,13	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
Hellgrau	Silber	Hellgrau	Silber	Hellgrau	Hellgrau	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Silber	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Silber	Silber	Teak	Schwarz glzd.	Schwarz glzd.
408	408	508	508	441	441	561	561	520 (Einbau)	525 (Einbau)	780
647	647	647	647	790	790	790	790	385 (Einbau)	465 (Einbau)	520
364	364	364	364	490	490	490	490	450 (Einbau)	520 (Einbau)	548
21	21	24	24	33	33	39	40	18	20	28
230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	52	52	52	52	32	32	32
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C (-12°C)
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Chest Open								Built-in Refrigerator		Freestandig
MT35F	**MT35F-S**	**MT45F**	**MT45F-S**	**MD60F**	**MD60F-C**	**MD80F-S**	**MD80F-C-S**	**SB47F-E-T**	**SB70F**	**SD90F-D-B**
32	32	40	40	60	30+27	80	40+37	40+2,5	55+2,5	80+12
1.13	1.13	1.41	1.41	2.12	1.13+0.88	2.83	1.48+1.17	1.41	2.01	2.83
light grey	silver	light grey	silver	light grey	light grey	silver	silver	black	black	black
dark grey	silver	dark grey	silver	dark grey	dark grey	silver	silver	teak	black polished	black polished
408	408	508	508	441	441	561	561	520 (built-in)	525 (built-in)	780
647	647	647	647	790	790	790	790	385 (built-in)	465 (built-in)	520
364	364	364	364	490	490	490	490	450 (built-in)	520 (built-in)	548
21	21	24	24	33	33	39	40	18	20	28
230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	52	52	52	52	32	32	32
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C (-12°C)
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓